

KT6802 (Kiskotalo Oy)

Käsikäyttöinen verhokisko

Tuotekuvaus:

- Väliverhokisko keskiraskaille ja raskaille verhoille.
- Kiskoprofiilin materiaali on alumiinia.
- Kiskon etu- ja takapinta on sileä ja viimeistelty.
- Kiskon pituutta voidaan jatkaa jatkokappaleilla halutun mittaiseksi.
- Asennus kattopintaan.
- Useita kannakevaihtoehtoja.
- Wave-verhoripustus mahdollinen (nyöriliu'ut).

Kiskoprofiili ja mitat:

KT6802V	valkoinen RAL 9003
KT6802A	harmaa anodisoitu alumiini
KT6802M	musta RAL 9005

33.0



15.0

Tarvikkeet:

Liu'ut

KT5739	Rainaliuku valkoinen muovi	KT5730	Nyöriliuku 60 mm valkoinen
LIU_I10	Rainaliuku musta muovi	WAVE_I60	Nyöriliuku 60 mm musta
KT5738	Rainaliuku valkoinen nylon	KT5735	Nyöriliuku 80 mm valkoinen
KT6025	Rullaliuku valkoinen	WAVE_I80	Nyöriliuku 80 mm musta

Kannattimet

KT6883	Kattokannatin valkoinen	KT6872	Päätäkannatin valkoinen
KT6877	Riippukannatin valkoinen	KT6872H	Päätäkannatin harmaa
KT6877A	Riippukannatin anodisoitu alumiini	KT6872M	Päätäkannatin musta
KT8676	Riippukannatin 3cm valkoinen		

Jatkokappale

KT6866	Jatkokappale valkoinen	KT6866M	Jatkokappale musta
KT6866A	Jatkokappale anodisoitu alumiini		

Päätysuojukset

KT6855	Tulppa valkoinen
KT6855H	Tulppa harmaa
KT6855M	Tulppa musta

Pysäytin

Metallipysäytin, jossa muovisilmukka.

KT5744	valkoinen/metalli
	Musta/metalli

Profiilisävyt

Kiskot ovat jauhemaalattuja ja maalipinta on kestävä.

Valkoinen	RAL 9003
Harmaa	anodisoitu alumiini
Musta	RAL 9005

Erikoissävyt ovat mahdollisia. Kiskoprofiilin maalaus erikoissävyyteen on lisämaksullinen palvelu ja kiskon toimitusaika on 4 viikkoa.

Taivutus:

90° kulma	150/200 mm
muu kulma	150/200 mm
muu taivutussäde	

Asennus:

Kannakeväli 1000-1500 mm